

<"xml encoding="UTF-8?">

:

()

() (.)

,

:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“

”

,

:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

” “

?

(.)

,

يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ

” “

,

:

(.)

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ

() ” ”

(.) ,

$$\vdots \quad \left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"

"

$$\vdots$$

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

" "

, ,

—

 $(\cdot)$ [illegible]

,

— (.)

—

— — —

[illegible]

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved. For example, in a web application, this might involve identifying the server, database, and client-side code.

J *t* *I* *I* *I*

,

—

 $(\cdot)$

,

‘

,

'

 $(.)$

•

,

0

,

(

$$\left. \begin{array}{l} \text{)} \\ \text{)} \end{array} \right\} \quad \left(\begin{array}{l} \text{)} \\ \text{)} \end{array} \right)$$

(

 $(\cdot)$

,

,

$$) \quad , \quad)$$

—

 $(\cdot)$

1

1

,

' '

'

,

,

‘

,

)

,

)

—

,

,

 $(\cdot)$

,

,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(

)

$$\left(\begin{array}{cc} & \\ & \end{array} \right)$$

,

: ' ,

,

) , ,)

-

,

-

,

,

,

) ())

-

-

()

()

(

(

) -)

,

:

لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

” “

:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

” “

-

وَأِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

”

“

:

(قَوْلِي) ، (.)
(.) (تَقْرِيرِي) (فِعْلِي)
(.) (.)

(، “ ”)